



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : **RWPEB-074617**
 Numéro : **20200716503748**
 Établi le : **16/07/2020**
 Validité maximale : **16/07/2030**



Logement certifié

Nom Logement 02

Rue : Rue de Jemeppe

n° : 13

BP: 02

CP : 5190 Localité : Moustier-sur-Sambre

Certifié comme : **Appartement**

Date de construction : 2019


SPECIMEN

Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de : **12.229 kWh/an**

Surface de plancher chauffée : **110 m²**

Consommation spécifique d'énergie primaire : **112 kWh/m².an**



Logement certifié

Besoins en chaleur du logement



Performance des installations de chauffage



Performance des installations d'eau chaude sanitaire



Système de ventilation



Utilisation d'énergies renouvelables



Responsable PEB n° PEB-01530

Dénomination : X-Them@ Architectes

Siège social : Rue albert 1er

n° : 107 Boîte : A

CP : 5640 Localité : Mettet

Pays : Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes à la Réglementation PEB en vigueur en Wallonie à la date du dépôt de la demande de permis (Période : Du 01/01/2017 au 31/12/2017). Version du logiciel de calcul v.11.0.0

Date : 16/07/2020

Signature :

Le certificat PEB est un document qui doit être réalisé à l'issue de la procédure PEB relative à la construction d'un bâtiment ou d'une unité PEB résidentielle. Il donne des informations sur la performance énergétique du bien et sur le respect des exigences imposées aux bâtiments neufs ou assimilés. Ce certificat PEB est établi par le responsable PEB du projet, sur base de la déclaration PEB finale conformément à l'article 33 du décret PEB du 28/11/13. Certains de ses indicateurs devront être mentionnés dans les publicités réalisées en vue de la vente ou la location ; la classe énergétique, la consommation théorique totale et la consommation spécifique d'énergie primaire. Ce certificat PEB devra également être communiqué à l'acquéreur ou au locataire avant la signature de la convention, qui mentionnera cette communication.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be



Aspects réglementaires

Evaluation du respect des exigences PEB

	27	64	112	—	
Valeur U/R	Niveau K	Niveau Ew	Espec	Ventilation	Surchauffe

Coefficient de transmission thermique (U) Résistance thermique (R)

Chaque paroi doit respecter une valeur U maximale ou une valeur R minimale. L'exigence à respecter dépend de l'inclinaison de la paroi (verticale, inclinée, horizontale) et de son environnement (vers l'extérieur, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace non chauffé, contre terres, vers un espace chauffé mitoyen,...). L'indicateur signifie que toutes les parois respectent son exigence d'isolation spécifique.

Niveau d'isolation thermique global Niveau K

Dépense de chaleur dues à la construction :	279,94 W/K	Surface de déperdition :	853,21 m ²
Dépense de chaleur dues aux nœuds constructifs :	33,06 W/K	Volume protégé :	1.796,17 m ³
Dépense de chaleur totales par transmission :	313,00 W/K	Compacité :	2,11 m
Valeur U moyenne :	0,37 W/m ² .K	Niveau K :	27

Niveau de consommation d'énergie primaire Niveau Ew

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 12.229,41 kWh/an
 Valeur de référence pour cette consommation : 19.264,00 kWh/an
 Niveau Ew (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : **64 < 65** (valeur à respecter)
 Concrètement, cela signifie que cette unité PEB consomme **64 %** de sa valeur de référence.

Consommation spécifique annuelle d'énergie primaire Espec

Consommation caractéristique annuelle d'énergie primaire : 12.229,41 kWh/an
 Surface totale de plancher chauffée (Ach) : 109,64 m²
 Espec (résultat du rapport entre ces 2 valeurs) : **112 kWh/m².an < 115 kWh/m².an** (valeur à respecter)

Ventilation hygiénique

Pour garantir une qualité d'air intérieur suffisante, chaque espace doit respecter un débit de ventilation minimal soit en alimentation, soit en extraction, ainsi qu'un débit minimal de transfert. L'exigence à respecter dépend du type d'espace (sec ou humide) et de sa surface.

Indicateur du risque de surchauffe

L'indicateur du risque de surchauffe évalue la probabilité qu'une sensation d'inconfort due à une surchauffe du logement ne survienne en été.
 L'indicateur signifie que la valeur limite n'est pas dépassée (exigence légale respectée) mais qu'il existe néanmoins un risque de surchauffe jugé raisonnable, évalué à 28%.



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : RWPEB-074617
Numéro : 20200716503748
Établi le : 16/07/2020
Validité maximale : 16/07/2030



Volume protégé

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques, que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Le volume protégé de ce logement est de **333 m³**

Surface de plancher chauffée


Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de **110 m²**



Méthode de calcul de la performance énergétique


Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire ; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.



L'électricité : une énergie qui pèse lourd sur la performance énergétique du logement.

Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie dans une centrale électrique. Les pertes de transformation sont donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE



À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux photovoltaïques ou cogénération), la quantité d'énergie gagnée est aussi multipliée par 2,5 ; il s'agit alors de pertes évitées au niveau des centrales électriques.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE



Actuellement, les autres énergies (gaz, mazout, bois...) ne sont pas impactées par des pertes de transformation.



Evaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, *E_{spec}*, est obtenue. C'est sur cette valeur *E_{spec}* que le label de performance du logement est donné.

		kWh/an
	Besoins en chaleur du logement	7.287
	Pertes de l'installation de chauffage	506
	Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de l'installation	2.677
	Consommation d'énergie des auxiliaires	466
	Consommation d'énergie pour le refroidissement	238
	Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou le chauffage	0
	Consommation finale	11.173
	Autoproduction d'électricité	0
	Pertes de transformation des postes ci-dessus consommant de l'électricité	1.056
	Pertes de transformation évitées grâce à l'autoproduction d'électricité	0
	Consommation annuelle d'énergie primaire du logement Elle est le résultat du cumul des postes ci-dessus.	12.229 kWh/an
	Surface de plancher chauffée	110 m²
	Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (<i>E_{spec}</i>) Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher chauffée. Cette valeur permet une comparaison entre logements indépendamment de leur taille.	112 kWh/m²an

85 < E_{spec} ≤ 170 B

Ce logement obtient une classe B

112 kWh/m²an


La consommation spécifique de ce logement respecte la réglementation PEB en vigueur lors de sa construction et s'élève à environ 86% de la consommation spécifique maximale autorisée.

Descriptions et recommandations - 1 -

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.



Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



Pertes par les parois		Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.			
Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences	
1 Parois conformes					
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.					
	mur facade 02	71.73 m ²		U : 0,20 W/m ² K	U _{max} : 0,24 W/m ² K
	Séparatif 01/02	30.4 m ²		U : 0,36 W/m ² K	U _{max} : 1,00 W/m ² K

Descriptions et recommandations - 2 -



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface		Respect des exigences
<p>1 Parois conformes La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.</p>				
	Séparatif 02/Esc02	33.41000000 0000004 m ²		U : 0,36 W/m ² K U _{max} : 1,00 W/m ² K
	225/220 DRT	4.95 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,24 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	80/120 DRT	0.96 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,22 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	100/220 DRT	2.2 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,28 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	300/220 GCH	6.600000000 0000005 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,20 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	100/220 GCH - 1	2.2 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,28 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	100/220 GCH - 2	2.2 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,28 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	210/220 ARR	4.620000000 000001 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,26 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	100/120 ARR	4.620000000 000001 m ²		U _g : 1,00 W/m ² K U _w : 1,15 W/m ² K U _g Max : 1,10 W/m ² K U _w Max : 1,50 W/m ² K
	Aucune			
	Plafond 02/05	53.84 m ²		U : 1,00 W/m ² K U _{max} : 1,00 W/m ² K
	Vide/02	109.64 m ²		U : 0,24 W/m ² K R : 3,80 m ² K/W U _{max} : 0,24 W/m ² K



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : RWPEB-074617
 Numéro : 20200716503748
 Établ le : 16/07/2020
 Validité maximale : 16/07/2030



Descriptions et recommandations - 3 -



Pertes par les parois

Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le code de mesurage défini par la Réglementation PEB.

Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences	
1 Parois conformes				
La performance thermique de ces parois respecte les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.				
	Plafond 02/06	55.85 m ²		U : 1,00 W/m ² K U _{max} : 1,00 W/m ² K
Type	Dénomination	Surface	Respect des exigences	
2 Parois non conformes				
La performance thermique de ces parois ne respecte pas les valeurs autorisées par la réglementation PEB en vigueur lors de la construction du logement.				
	Aucune			
	Entrée 02	1.854 m ²		
	Aucune			
	Aucune			



Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est réduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

Non : valeur par défaut : 12 m³/h.m²

Oui



Descriptions et recommandations -4-



Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. De manière générale, un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes. Ces aspects sont traités via le facteur multiplicateur caractérisant la qualité d'exécution.

Il existe également des dispositifs particuliers qui permettent de réduire ces pertes par ventilation, comme les systèmes de ventilation double flux avec récupération de chaleur ou les systèmes de ventilation à la demande. La présence de ces systèmes dans le logement peuvent également participer à réduire les pertes par ventilation tout en assurant un confort intérieur suffisant.

Système D avec récupération de chaleur	Ventilation à la demande	Mesure de la qualité d'exécution
<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non <input checked="" type="checkbox"/> Oui Facteur de réduction des pertes de ventilation = 82%	<input checked="" type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui Facteur multiplicateur par défaut = 1,5
Diminution globale des pertes par ventilation		-18%



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : **RWPEB-074617**
 Numéro : **20200716503748**
 Établi le : **16/07/2020**
 Validité maximale : **16/07/2030**



Wallonie

Descriptions et recommandations -5-

Installations de chauffage



94%

Rendement global en énergie primaire

médiocre insuffisant satisfaisante bonne excellente



Installation de chauffage

1 Chauffage central : chauffage 1

Couvre 100,00% du volume protégé

Production	Chaudière à condensation, propane, Rendement à 30% de charge : 109,2%
Stockage	Absent
Distribution	Toutes les conduites de chauffage sont dans le volume protégé.
Emission/ Régulation	Radiateurs Présence de vannes thermostatiques. Présence d'une sonde extérieure.



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
 Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : RWPEB-074617
 Numéro : 20200716503748
 Établi le : 16/07/2020
 Validité maximale : 16/07/2030



Descriptions et recommandations -6-

Installation d'eau chaude sanitaire



56%

Rendement global en énergie primaire



Installation d'eau chaude sanitaire

1 Installation d'eau chaude sanitaire : instECS1

Production d'ECS	Chaudière, propane
Stockage	Présence d'un ballon de stockage
Distribution	Evier de cuisine, 4,50 m de conduite
	Bain ou douche, 14,00 m de conduite



Descriptions et recommandations -7-

Système de ventilation

absent **partiel** complet



Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.

Le responsable a encodé les dispositifs suivants.

Locaux secs	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)		Locaux humides	Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM)	
espace11 (copie de salon)	1 OAR, 2 OT	✓	espace13 (copie de	1 OT, 1 OEM	✓
espace12 (copie de SAM)	1 OAR, 2 OT	✓	espace14 (copie de cuisine	2 OT, 1 OEM	✓
espace18 (copie de chbr 1)	1 OAR, 2 OT	✓	espace16 (copie de wc)	2 OT, 1 OEM	✓
espace19 (copie de chbr 02)	1 OAR, 2 OT	✓	espace17 (copie de SDB)	2 OT, 1 OEM	✓
espace20 (copie de chbr 03)	1 OAR, 2 OT	✓			

Selon le descriptif effectué par le responsable PEB, votre logement est équipé d'un système type C.

Dans un système C, l'alimentation en air neuf est naturelle c'est-à-dire sans ventilateur, mais l'évacuation de l'air vicié est mécanique, c'est-à-dire avec un ventilateur.

De plus, votre système est équipé d'une ventilation à la demande. Ce dispositif permet de réduire le débit de ventilation, et donc les pertes de chaleur, en fonction des besoins réels du logement. Cela est possible grâce à la présence de différents types de capteurs (présence, humidité, CO2).



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : RWPEB-074617
Numéro : 20200716503748
Établi le : 16/07/2020
Validité maximale : 16/07/2030



Descriptions et recommandations -8-

Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm | sol. photovolt. | biomasse | pompe à chaleur | cogénération



**Installation solaire
thermique**

NEANT



**Installation solaire
photovoltaïque**

NEANT



Biomasse

NEANT



Pompe à chaleur

NEANT



**Unité de
cogénération**

NEANT



Certificat de performance énergétique (PEB)
Bâtiment résidentiel
Demande de permis à partir du 1^{er} mai 2010
Certificat provisoire

Référence PEB : RWPEB-074617
Numéro : 20200716503748
Établi le : 16/07/2020
Validité maximale : 16/07/2030



Impact sur l'environnement

Le CO₂ est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO₂.

Émissions annuelles de CO ₂ du logement	2.449,86 kg CO ₂ /an
Surface de plancher chauffée	109,64 m ²
Émissions spécifiques de CO ₂	22,34 kg CO ₂ /m ² .an

1 000 kg de CO₂ équivalent à rouler 8 400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu 15/01/2019
Référence du permis URB/7121/2017